



Filclair Al Standard Couleur



Caractéristiques

Tuyau souple polyvalent de qualité alimentaire en PVC renforcé par tresse textile de haute ténacité

Température d'utilisation : -15°C à +60°C

PS (pression de service) à 23°C

PLNE (pression limite de non-éclatement) à 23°C

Utilisation

Passage de produits ou liquides alimentaires à l'exception de solutions alcooliques titrant + de 15°GL (agréé par le laboratoire d'essai IANESCO Procès Verbal n° 10617)

Alimentation de machines et outillages à air comprimé

Passage de gaz industriels

Passage de produits chimiques légers

Refolement d'eau

Déconseillé pour hydrocarbures et dérivés

Bonne tenue sous vide jusqu'au Ø 25

Marquage


FILCLAIR AL  - Ø int. - Ø ext. + code de traçabilité

TABLEAU PRODUIT : Couronnage : 25 m - Coloris : Bleu ou rouge transparent

Coloris	Ø int x Ø ext (mm)	Poids (g/m)	Ø Courb. (mm)	PS (Bar)	PLNE (Bar)	Code Article	Code EAN 342256	
Bleu	8 x 14	130	60	20	60	FIBLT0614025	NC	
Rouge	8 x 14	130	60	20	60	FIRT0814025	NC	
Bleu	10 x 16	155	75	20	60	FIBLT1016025	NC	
Rouge	10 x 16	155	75	20	60	FIRT1016025	NC	
Bleu	12 x 19	216	80	20	60	FIBLT1219025	NC	
Rouge	12 x 19	216	80	50	60	FIRT12119025	NC	
Bleu	13 x 20	225	90	20	60	FIBLT1320025	NC	
Rouge	13 x 20	225	90	20	60	FIRT1320025	NC	
Bleu	15 x 23	308	100	20	60	FIBLT1523025	NC	
Rouge	15 x 23	308	100	20	60	FIRT1523025	NC	
Bleu	16 x 24	319	110	20	60	FIBLT1624025	NC	
rouge	16 x 24	319	110	20	60	FIRT1624025	NC	
Bleu	19 x 27	363	125	20	60	FIBLT1927025	NC	
Rouge	19 x 27	363	125	20	60	FIRT1927025	NC	
Bleu	20 x 28	372	130	20	60	FIBLT2028025	NC	
Rouge	20 x 28	372	130	20	60	FIRT2028025	NC	
Bleu	25 x 34	524	150	15	50	FIBLT2534025	NC	
Rouge	25 x 34	524	150	15	50	FIRT2534025	NC	

TABLEAU PRODUIT : Couronnage : 50 m - Coloris : Bleu ou rouge transparent

Coloris	Ø int x Ø ext (mm)	Poids (g/m)	Ø Courb. (mm)	PS (Bar)	PLNE (Bar)	Code Article	Code EAN 342256	
Bleu	8 x 14	130	60	20	60	FIBLT0814050	NC	
Rouge	8 x 14	130	60	20	60	FIRT0814050	NC	
Bleu	10 x 16	155	75	20	60	FIBLT1016050	NC	
Rouge	10 x 16	155	75	20	60	FIRT1016050	NC	
Bleu	12 x 19	216	80	20	60	FIBLT1219050	NC	