



## Clapets à cône type 562, PP-H exempt silicone avec emboîtures pour soudage, métrique

### Exécution:

- Material: PP-H / silicone free cleaned
- Installation horizontale ou verticale
- Etanche dès 1m de colonne d'eau
- Ressort disponible dans d'autres matériaux, voir pièces de rechange
- Ressort disponible dans d'autres matériaux, voir pièces de rechange
- Conçu pour un montage et démontage facile
- Pas de vibration, même pour des hautes vitesses de passage
- Cône pour débit optimisé, avec double guidage
- Encombrement réduit, identique à la vanne à bille type 546
- Longueur-Z, pièces folles et écrous pas compatibles au type 360
- Nouveau DN 56-DN100

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	valeur kv ( $\Delta p=1$ bar) (L/min)	EPDM Code	poids (kg)	FKM Code	poids (kg)
16	10	10	190	167 562 201	0,080	167 562 211	0,080
20	15	10	180	167 562 202	0,080	167 562 212	0,080
25	20	10	380	167 562 203	0,170	167 562 213	0,180
32	25	10	460	167 562 204	0,190	167 562 214	0,190
40	32	10	850	167 562 205	0,330	167 562 215	0,340
50	40	10	1080	167 562 206	0,480	167 562 216	0,480
63	50	10	1670	167 562 207	0,880	167 562 217	0,880
75	65	10	2950	167 562 208	2,300	167 562 218	2,310
90	80	10	3600	167 562 209	3,560	167 562 219	3,580
110	100	10	4150	167 562 210	5,900	167 562 220	5,930

d (mm)	D (mm)	L (mm)	L2 (mm)	z (mm)	pouce (inch)
16	50	93	56	67	3/8
20	50	95	56	66	1/2
25	58	109	65	77	3/4
32	68	119	71	83	1
40	84	135	85	99	1 1/4
50	97	147	89	105	1 1/2
63	124	168	101	117	2
75	166	233	136	167	2 1/2
90	200	254	141	180	3
110	238	301	164	215	4

Les données techniques ne sont pas des "contraintes techniques". Elles ne représentent aucune caractéristiques garanties ni ne garantissent aucune propriétés d'une durabilité garantie . Elles sont soumises à des modifications . Nos conditions générales de vente sont applicables.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>