



GÉNÉRAL

- **Composition :** 100% polyéthylène haute densité recyclé
- **Longueur :** 1420 mm / 2400 mm
- **Largeur :** 920 mm / 1350 mm
- **Equerrage :** Oui
- **Épaisseur :** 5mm / 8mm / 12mm / 15mm
- **Finition du produit :** Mat
- **Hydrofuge :** Oui
- **Porteur / Structurel :** Non
- **Traitement :** Aucun
- **Certification anti tache :** Oui
- **Certification anti UV :** Oui
- **Surface :** Lisse
- **Recoupable :** Oui
- **Reponçable :** Oui - Nos panneaux sont livrés poncés au grain 320 sur le recto , brutes de surfaçage sur le verso.
- **Densité du produit :** 950kg / m³
- **Tolérance au surfaçage :** +/- 0.5mm d'épaisseur
- **Entretien :** Nous conseillons l'utilisation d'un chiffon en micro-fibre et du vinaigre blanc pour l'entretien de la surface.
- **Fabrication :** 100% française

MÉCANIQUE

- **Module élastique en traction :** 1500 Mpa
- **Contrainte seuil en rupture :** 28 Mpa
- **Choc Charpy avec entaille :** 7,5 kJ/m²
- **Dureté :** 68 shore D

THERMIQUE

- **Résistance de la surface à la chaleur sèche :** 120 degrés
- **Dilatation linéaire :** 1,6 mm/m/10°
- **Coefficient de chaleur :** 0,4 W/m.K
- **Tenue au feu :** Non classé*
*En cas de demande particulière, tenue au feu possible jusqu'à M3

SANITAIRE

- **Qualité de l'air intérieur :** Etiquetage français A+
- **Inertie chimique :** Très bonne
- **Migration de métaux lourds :** EN 71-3 (jouet)
- **Contact alimentaire :** Apte au contact alimentaire
- **Gestion du tri :** En cas de chutes de découpe, nous récupérons vos rebuts pour les remettre en production. Tous nos emballages sont recyclables.

Les données communiquées le sont à titre indicatif et ne sauraient constituer une garantie sur le produit livré.