

Déclaration de Performances

Numéro **DOP.GAR.02.FR**

1 et 2. Nom-code d'identification du produit

Ultralight

Panneau contreplaqué

3. Usage envisagé du produit de construction

- a) Qualité du collage classe 1 (contreplaqué) : pour une utilisation en intérieur comme composant non structural en environnement sec selon la norme EN 636-1.

4. Nom ou marque déposée et adresse de contact du fabricant :

Raison sociale et coordonnées:
GRUPO GARNICA PLYWOOD, S.A.
Parque San Miguel, 10 bajos
Logroño (La Rioja) SPAIN

Usine de fabrication:
GARNICA PLYWOOD FUENMAYOR, S.L.U.
Carretera Navarrete, 20
26360 FUENMAYOR (La Rioja) SPAIN

6. Système d'évaluation des performances
AVCP système 4

7. Données relatives à l'organisme notifié :
Organisme de certification: NP
Certificat de constance de la performance: NP

9. Performance déclare:

Valeurs caractéristiques	Performance	Spécifications techniques
Épaisseur	12-60mm	EN 13986:2004+A1:2015
Flexion	NPD	
Module d'élasticité	NPD	
Qualité collage (contreplaqué) (pour les utilisations prévues)	Classe 1	
Dégagement de formaldéhyde	E1 ($\leq 3,5 \text{ mg/h}\cdot\text{m}^2$)	
Réaction au feu	NPD	
Teneur en pentachlorophénol	< 5 ppm	

Conforme à la norme EN 13986:2004+A1:2015

10. Les performances du produit identifié au point 1 et 2 sont conformes à celles indiquées au point 9.

Consultez d'autres informations relatives au produit (fiches de données de sécurité, bonnes pratiques, etc.) sur [Garnica | Fabricant de Panneaux Contreplaqués en Bois](#)

La présente déclaration des performances est établie, conformément au règlement (UE) n° 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour et au nom du fabricant par:



Logroño, le 15 avril 2025

Marta Cepero, CPQO (*Chief Procurement and Quality Officer*)