




# Filclair Al Prémium Transparent



## Caractéristiques

Tuyau souple polyvalent de qualité alimentaire en PVC renforcé par tresse textile de haute ténacité

Température d'utilisation : -15°C à +60°C

PS (pression de service) à 23°C

PLNE (pression limite de non-éclatement) à 23°C

## Utilisation

Passage de produits ou liquides alimentaires - à l'exception de solutions alcooliques titrant + de 15° GL (agréé par le laboratoire d'essai IANESCO Procès Verbal n° 10617).

Alimentation de machines et outillages à air comprimé

Passage de gaz industriels

Passage de produits chimiques légers

Refoulement d'eau

Déconseillé pour hydrocarbures et dérivés

Bonne tenue sous vide jusqu'au Ø 25

## Marquage

AL  + code de traçabilité

### **TABLEAU PRODUIT : Couronnage : 25 m - Coloris : Transparent**

Ø int x Ø ext (mm)	Poids (g/m)	Ø Courb. (mm)	PS (Bar)	PLNE (Bar)	Code Article	Code EAN 342256	
4 x 8 +/- 0.2	49	40	18	54	FI0408025	6040813	
6.3*11 +/- 0.2	82	50	18	54	FI06311025	6631110	
8*13 +/- 0.5	105	65	15	45	FI0813025	6081311	
10*15 +/- 0.5	131	85	15	45	FI1015025	6101514	
12*18 +/- 0.5	170	105	12	36	FI1218025	6121819	
15*21 +/- 0.5	216	145	10	30	FI1521025	6152110	
16*22 +/- 0.5	222	155	10	30	FI1622025	6162218	
19*26 +/- 0.8	302	195	10	30	FI1926025	6192611	
25*33 +/- 0.8	432	235	10	30	FI2533025	6253312	
40 x 50 +/- 1.0	885	240	8	24	FI4050025	6405018	
50 x 60 +/- 1.0	1072	390	8	24	FI5060025	6506012	

### **TABLEAU PRODUIT : Couronnage : 50 m - Coloris : Transparent**

Ø int x Ø ext (mm)	Poids (g/m)	Ø Courb. (mm)	PS (Bar)	PLNE (Bar)	Code Article	Code EAN 342256	
4 x 8 +/- 0.2	49	40	18	54	FI0408050	6040820	
6.3*11 +/- 0.2	82	50	18	54	FI06311050	6631127	
8*13 +/- 0.5	105	65	15	45	FI0813050	6081328	
10*15 +/- 0.5	131	85	15	45	FI1015050	6101521	
12*18 +/- 0.5	170	105	12	36	FI1218050	6121826	
15*21 +/- 0.5	216	145	10	30	FI1521050	6152127	
16*22 +/- 0.5	222	155	10	30	FI1622050	6162225	
19*26 +/- 0.8	302	195	10	30	FI1926050	6192628	
25*33 +/- 0.8	432	235	10	30	FI2533050	6253329	
40 x 50 +/- 1.0	885	240	8	24	FI4050050	6405025	
50 x 60 +/- 1.0	1072	390	8	24	FI5060050	6506029	