

PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU

Valable 5 ans à compter du 27/04/2021

Selon l'arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement
Laboratoire agréé du Ministère de l'Intérieur (arrêté du 23/03/2010 modifiant l'arrêté du 05/02/1959 modifié)

Procès-verbal n° DO-21-2839\A-R1

Matériau présenté par :

MULTIPANELUK
Unit 6, Site 2, Oak Business Units Thorverton Road, Matford, Exeter
EX2 8FS Devon
ENGLAND

Référence commerciale :

ALUPANEL A-LITE

Description sommaire :

Panneau composite symétrique composé d'une coque en PE co-extrudé avec de l'aluminium 0.2mm et d'une finition peinte blanc de sécurité 9003
Mode de fixation : Sans fixation
Substrat : Sans substrat
Face exposée : Non applicable (faces identiques)
Application : Bâtiment Français
Epaisseur nominale totale : 2 mm (déclarée par le client).
Masse volumique : 1450 kg/m³ (mesurée par le laboratoire).
Masse surfacique : 2.9 kg/m² (mesurée par le laboratoire).
Coloris présenté : Blanc.

Nature de l'essai :

NF P 92-501 - Essai par rayonnement

Référence du rapport d'essai :

DO-21-2839\A-R1 du 27/04/2021

Classement :

M1

Durabilité du classement : Non limitée à priori

Compte tenu des critères résultants des essais décrits dans le rapport annexé.

Ce procès-verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L. 115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

Valable pour toute application pour laquelle le produit n'est pas soumis au marquage CE

Valable sur la face d'usage pour toute application non couverte par l'article AM18 du règlement ERP concernant les sièges rembourrés »

A Bruay-la-Buissière, le 27/04/2021

Signé


Signature de la personne ayant réalisé le classement



Thomas TURF
Ingénieur praticien

Approuvé

Signature de la personne autorisant le présent rapport



Pour ordre, suppléant du président Franck POUTCH
Skander KHELIFI
Responsable technique



CREPIM
Société par Actions Simplifiée - 792 178 816 R.C.S. ARRAS
Siege social : Parc de la Porte Nord - rue Christophe Colomb.
62700 BRUAY LA BUISSIÈRE France
Tél.: 03.21.61.64.00 Fax : 03.21.61.64.01
E-mail : contact@crepin.fr www.crepim.fr
SIRET 792 178 816 00015 / APE 7112B / T.V.A. FR85 792 178 816

COPIE

CLASSIFICATION REPORT FOR FIRE BEHAVIOUR OF A MATERIAL

Validity 5 years from 27/04/2021

According to the Decree of 21st of November 2002 on the reaction to fire performance of construction and furniture
Laboratory approved by Ministry of Interior (Decree of 23/03/2010 amending the decree of 05/02/1959 as amended)

« En cas de litige, seule l'édition originale en français du présent procès-verbal fait foi »

Non official Certificate - English translation of attached official Procès-Verbal n° DO-21-2839\A-R1

Material submitted by:

MULTIPANELUK
Unit 6, Site 2, Oak Business Units Thorverton Road, Matford, Exeter
EX2 8FS Devon
ENGLAND

Commercial reference:

ALUPANEL A-LITE

Brief description:

Symetrical composite panel composed of a PE core co-extruded with 0.2mm aluminum and a 9003 safety white painted finish
Fixation method : Without fixation
Substrate : Without substrate
Exposed face : Not applicable (identical faces)
Field of application: French Building
Total nominal thickness: 2 mm (declared by sponsor).
Density: 1450 kg/m³ (measured by the laboratory).
Surface density: 2.9 kg/m² (measured by the laboratory).
Colors : White.

Type of test:

NF P 92-501 – Radiation test

Reference of test report:

DO-21-2839\A-R1 dated on 27/04/2021

Classification:

M1

Durability of classification: Not limited in theory.

Thanks to criteria resulting from tests described in the attached report.

This certificate attests only characteristics of the tested sample and does not prejudice characteristics of similar products. It is therefore not a product certification within the meaning of article L. 115-27 of the consumer code and the act of June 3, 1994.


Valid for applications not covered by EC marking

Valid on the face of use for any application not covered by article AM18 of the ERP regulation concerning the padded seats

Bruay-la-Buissière, 27/04/2021


Signed

Signature of the person who realize the classification


Thomas TURF
Engineer

Approved

Signature of the person who authorize the report


Under approval of the president Franck POUTCH
Skander KHELIFI
Technical Manager

Rapport N° / Report N° DO-21-2839\A-R1 émis le / edited the 27/04/2021

Résultats suivant / Results according to NF P 92-501 : 1995

Date de réception / Reception Date :	02/04/2021
Date de l'essai / Test date :	17/05/2021
Conditionnement / Conditioning :	23 ± 2 °C, 50 ± 5 % HR
Dimension des échantillons / Samples dimensions (mm) :	300 mm x 400 mm
Epaisseur / Thickness (mm) :	2

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation / COFRAC accreditation attests competence of the laboratories for the only tests covered by the accreditation

	Essai / Test 1	Essai / Test 2	Essai / Test 3	Essai / Test 4	Moyenne / Average
Temps d'inflammation face inférieure / Time to ignition inferior face (s)	Pas d'inflammation / No ignition observed				/
Temps d'inflammation face supérieure / Time to ignition superior face (s)					/
Temps de dépassement du bol face inférieure / Time of passing the bowl inferior face (s)					/
Temps de dépassement du bol face supérieure / Time of passing the bowl superior face (s)					/
Temps d'extinction face inférieure / Extinction time inferior face (s)					/
Temps d'extinction face supérieure / Extinction time superior face (s)					/
Durée d'inflammation / Combustion time (s)	0	0	0	0	/
Somme Hauteur de flamme / Sum of Flame Heights (cm)	0	0	0	0	/
Chutes de matières? / Drippings?	Non/No	Non/No	Non/No	Non/No	/
Percement sans inflammation / Piercing without ignition?	Non/No	Non/No	Non/No	Non/No	/
Valeur q selon NF P 92-507 / q value according to NF P 92-507	0	0	0	0	0

Observations / Remarks :	Conformément à la NF P 92-501 un trait de scie est effectué dans le parement pour exposer l'âme combustible du produit / According to NF P 92-501, a saw cut is made in the aluminium facer to expose the combustible core.
--------------------------	---

L'attention est attirée sur le fait que les résultats obtenus avec l'échantillon objet du présent rapport d'essais ne sont pas généralisables sans justification de la représentativité des échantillons et essais. Le rapport d'essai ne concerne que l'objet soumis à l'essai. Ces résultats d'essais rendent compte du comportement des éprouvettes d'un matériau soumis à des conditions spécifiques d'essai; ils ne prétendent pas représenter le seul critère d'évaluation du danger potentiel de contribution à l'incendie que présente le produit dans les conditions d'utilisation. / Attention is drawn to the fact that the results obtained with the sample that is the subject of this test report cannot be generalized without justification of the representativity of the samples and tests. The test report only concerns the object under test. These test results account for the behavior of specimens of a material subject to specific test conditions; they do not purport to represent the only criterion for assessing the potential fire hazard posed by the product under the conditions of use

Responsable de l'Essai / Test Officer :	Quentin ROUSSEL	P.O. n. ALIWA
Responsable Technique / Technical Manager :	Skander KHELIFI	