



PVC-U Vanne à bille type 179
100-230V
Avec commande manuelle de secours
Avec emboîtures pour collage PVC-U ISO

Exécution:

- Classe IP68
- Angle de manoeuvre 90°<
- Élément chauffant intégré, indicateur de position (ouvert/fermé/intermédiaire)
- Inserts de fixation en acier inoxydable intégrés

Option:

- Différentes combinaisons possibles (veuillez contacter notre service clientèle)
- Accessoires en option: carte de surveillance, positionneur, carte profibus DP, Modbus TCP EA 25-250 Carte d'interface Ethernet

d (mm)	DN (mm)	Pouces (inch)	PN (bar)	valeur kv (Δp=1 bar) (l/min)	EPDM Code	poids (kg)	FKM Code	poids (kg)
16	10	3/8	10	70	199 179 002	2,100	199 179 012	2,100
20	15	1/2	10	185	199 179 003	2,462	199 179 013	2,100
25	20	3/4	10	350	199 179 004	2,563	199 179 014	2,200
32	25	1	10	700	199 179 005	2,300	199 179 015	2,300
40	32	1 1/4	10	1000	199 179 006	2,692	199 179 016	2,600
50	40	1 1/2	10	1600	199 179 007	3,154	199 179 017	3,168
63	50	2	10	3100	199 179 008	3,888	199 179 018	3,800
75	65	2 1/2	10	5000	199 179 009	7,631	199 179 019	7,400
90	80	3	10	7000	199 179 010	8,820	199 179 020	8,820
110	100	4	10	11000	199 179 011	14,791	199 179 021	14,100

d (mm)	Actuator	B3 (mm)	DE1 (mm)	E (mm)	G (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H4 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	M (mm)	M1 (mm)	M2 (mm)	z (mm)
16	EA25	25	50	122	M6	227	27	12	92	33	28	180	97	83	64
20	EA25	25	50	122	M6	227	27	12	95	33	28	180	97	83	64
25	EA25	25	58	122	M6	231	30	12	110	33	33	180	97	83	72
32	EA25	25	68	122	M6	237	36	12	123	33	36	180	97	83	79
40	EA25	45	84	122	M8	243	44	15	146	33	43	180	97	83	94
50	EA25	45	97	122	M8	249	51	15	157	33	45	180	97	83	95
63	EA25	45	124	122	M8	264	64	15	183	33	51	180	97	83	107
75	EA45	70	166	122	M8	313	85	15	233	33	68	180	98	82	144
90	EA45	70	200	122	M8	325	105	15	254	33	71	180	98	82	151
110	EA120	120	238	122	M12	363	123	22	301	33	82	180	98	82	174

Les données techniques ne sont pas contractuelles. Elles ne constituent pas une garantie expresse ou implicite des caractéristiques et ne garantissent ni des propriétés, ni une durabilité spécifiques. Elles sont sujettes à modification. Nos conditions générales de vente s'appliquent.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
 info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>