
Source : Documentation technique PVC-U K62, GIRPI, p. 37 — https://girpi.com/ftp/documentation/DTPRECOL_MAJ%202025_13-02-25.pdf

EMBOUTS AVEC FILETAGE LAITON

Femelle/Mâle - f à visser






D-F	Référence	D1	Z	E	E1	A	L	L1
16-1/2"	BEBL16	20	36,5	16,5	14,5	32	53	13,5
25-1"	BEBL25	32	45,5	23	19	49,5	68,5	19,5

Spécialement adaptés pour couple de serrage important.

EMBOUTS FILETES A

Femelle/Mâle - f à visser






D	F	Référence	D1	Z	E	A	L	F1	E1
16	3/8"	BEA16/20	20	24,5	15	25	39,5	12	17
20	1/2"	BEA20/25	25	29	17	30	46	15	19
25	3/4"	BEA25/32	32	33,5	19,5	36,5	53	17	23
32	1"	BEA32/40	40	43,5	22,5	47	66	20	27
40	1"1/4	BEA40/50	50	45	26,5	55	71,5	21,5	32
50	1"1/2	BEA50/63	63	46	31,5	68	77,5	23	38,5
63	2"	BEA63/75	75	49	38,5	78,5	87,5	27,5	44
75	2"1/2	BEA75/90	90	49	44	94	94,5	30	51,5
90	3"	BEA90/11	110	63	51,5	114	115	40	62
110	4"	BEA11/12	125	63	62	130	125	43	69

EMBOUTS FILETES B

Femelle/Mâle - f à visser






D	F	Référence	D1	Z	E	A	L	F1	E1
12	3/8"	BEB12/16	16	24	13	19,5	37	12	14,5
16	1/2"	BEB16/20	20	27,5	15	24,5	42,5	15	16,5
20	3/4"	BEB20/25	25	31,5	17	30	48,5	17	20
25	1"	BEB25/32	32	35	21	36,5	56	19,5	23
32	1"1/4	BEB32/40	40	40	23	47	63	21,5	27
40	1"1/2	BEB40/50	50	42,5	27	48	69,5	22,5	32
50	2"	BEB50/63	63	49,5	32,5	60	82	27	38

- Les BEA et BEB peuvent être raccordés à des pièces en PVC-U et métalliques (laiton,fonte, inox, acier).
- Pour le montage des BEA et BEB, utiliser du ruban en "TEFLON" (PTFE) à l'exclusion de toutes filasses ou produits similaires.
On peut aussi utiliser une pâte d'étanchéité compatible avec le PVC-U.
- Le filetage est cônique.

UNIONS 3 PIECES

Femelle/Femelle





D	Dn	Référence	Z	E	A	K
16	10	B3P16	14	15	22	34,5
20	15	B3P20	14	16,5	27,5	43
25	20	B3P25	13,5	19	36	54,5
32	25	B3P32	14,5	22,5	41,5	62,5
40	32	B3P40	15	27	53	75
50	40	B3P50	19	31,5	59	83
63	50	B3P63	22	38,5	74	100,5
75	65	B3P75	25	44	90	122

- Les B3P sont équipés en version standard d'un joint en EPDM, ils peuvent être équipés d'un joint en Viton à commander en supplément.