



PROGEF Standard Vanne à bille à 3 voies type 543 Pro
Horizontal/passage en T
Avec bouts mâles pour soudage dans l'emboîture métrique

Exécution:

- Matériau : Polypropylène (PP-H)
- Poignée verrouillable de série (DN10-DN50)
- Pour un montage et démontage facile (le collet et l'écrou union sont compatibles avec le type 546)
- Joint de la bille en PTFE
- Angle de manoeuvre 360°, sans butée
- Peut-être équipé d'un kit de butée à 90°, utilisable dans différentes positions
- Inserts de fixation en acier inoxydable intégrés
- Sens du fluide A-B-C, voir schéma (position d'origine)
- Côte z, extrémités de la vanne et écrous compatibles avec le type 543 (1ère génération)

Option:

- Module avec indicateur de position et affichage LED (DN10-50)
- Poignée manuelle avec retour par ressort ("dispositif homme mort") (DN10-25)
- Actionneur pneumatique ou électrique GF
- Possibilité de configuration individuelle de la vanne

d	DN	Pouces	PN	valeur kv	EPDM	SP	poids	FKM	SP	poids
(mm)	(mm)	(inch)	(bar)	($\Delta p=1$ bar)	Code		(kg)	Code		(kg)
16	10	3/8	10	140	167 543 221	1	0,164	167 543 231	1	0,164
20	15	1/2	10	200	167 543 222	1	0,170	167 543 232	1	0,170
25	20	3/4	10	470	167 543 223	1	0,245	167 543 233	1	0,245
32	25	1	10	793	167 543 224	1	0,372	167 543 234	1	0,372
40	32	1 1/4	10	1290	167 543 225	1	0,622	167 543 235	1	0,622
50	40	1 1/2	10	1910	167 543 226	1	0,939	167 543 236	1	0,939
63	50	2	10	3100	167 543 227	1	1,913	167 543 237	1	1,826

d	D	H	H1	H2	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	M	pouce
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(inch)
16	50	61	28	8	126	82	72	36	25	35	47	133	6	3/8
20	50	61	28	8	136	82	72	36	25	35	47	144	6	1/2
25	58	74	32	8	159	106	85	43	25	44	62	170	6	3/4
32	68	80	36	8	178	106	98	49	25	44	62	191	6	1
40	84	95	45	9	204	131	118	59	45	57	74	223	8	1 1/4
50	97	102	51	9	237	131	135	68	45	57	74	256	8	1 1/2
63	124	117	65	9	296	152	176	88	45	66	86	319	8	2

Les données techniques ne sont pas contractuelles. Elles ne constituent pas une garantie expresse ou implicite des caractéristiques et ne garantissent ni des propriétés, ni une durabilité spécifiques. Elles sont sujettes à modification. Nos conditions générales de vente s'appliquent.

