
Source : Documentation technique PVC-U K62, GIRPI, p. 36 — https://girpi.com/ftp/documentation/DTPRECOL_MAJ%202025_13-02-25.pdf



## REDUCTIONS CONCENTRIQUES

Mâle - Femelle








| D-d | Dn | Référence | E | L |
|---|---|---|---|---|
| 32-20 | 25-16 | BRDC3220 | 16 | 23 |
| 40-20 | 32-16 | BRDC4020 | 16 | 26 |
| 40-25 | 32-20 | BRDC4025 | 19 | 26 |
| 50-25 | 40-20 | BRDC5025 | 19 | 32 |
| 50-32 | 40-25 | BRDC5032 | 23 | 32 |
| 63-32 | 50-25 | BRDC6332 | 23 | 38 |
| 63-40 | 50-32 | BRDC6340 | 26 | 38 |
| 110-75 | 100-65 | BRDC1175 | 44 | 62 |
| 125-63 | 110-50 | BRDC1263 | 38,5 | 69,5 |
| 125-75 | 110-65 | BRDC1275 | 44,5 | 69,5 |
| 200-140 | 200-125 | BRD20/14 | 77 | 106,5 |
| 250-160 | 250-150 | BRD25016 | 87,5 | 135,5 |

## REDUCTIONS SIMPLES

Mâle - Femelle







| D | d | Référence | Dn | Z | E | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 12 | BRS16 | 10 | 2 | 12 | 15 |
| 20 | 16 | BRS20 Δ | 15 | 2,5 | 15 | 17,5 |
| 25 | 20 | BRS25 Δ | 20 | 3 | 17 | 20 |
| 32 | 25 | BRS32 Δ | 25 | 4,5 | 19 | 24,3 |
| 40 | 32 | BRS40 Δ | 32 | 5,5 | 23 | 28,5 |
| 50 | 40 | BRS50 Δ | 40 | 6,5 | 26 | 32,5 |
| 63 | 50 | BRS63 Δ | 50 | 6,5 | 32 | 38 |
| 75 | 63 | BRS75 Δ | 65 | 7 | 37 | 44,5 |
| 90 | 75 | BRS90 Δ | 80 | 12 | 45 | 57 |
| 110 | 90 | BRS110 Δ | 100 | 10,5 | 52 | 62,5 |
| 125 | 110 | BRS125 Δ | 125 | 8,5 | 63 | 71,5 |
| 140 | 125 | BRS140 Δ | 125 | 8 | 69 | 77 |
| 160 | 140 | BRS160 Δ | 150 | 11 | 77 | 88 |
| 200 | 160 | BRS200 | 200 | 20 | 86,5 | 106,5 |
| 225 | 200 | BRS225 | 200 | 14 | 105 | 119 |
| 250 | 200 | BRS250 | 250 | 482 | 180 | 662 |
| 315 | 250 | BRS315 | 300 | 33 | 133 | 166 |

- Les réductions simples BRS sont mâles sur le Ø de référence (D) et femelles sur le Ø réduit (d).
- Les références suivies de * sont façonnées et PN 10, femelles sur le Ø de référence (D) et mâles sur le Ø réduit (d).
- Rappel : les pièces normalisées NF sont repérées par le signe Δ.

## EMBOUTS AVEC FILETAGE LAITON

Femelle/Mâle - f à visser






| D-F | Référence | D1 | Z | E | E1 | A | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-3/8” | BEAL16 | 20 | 32,5 | 17 | 15 | 32 | 49,5 | 11 |
| 20-1/2” | BEAL20 | 25 | 41 | 19 | 17 | 36 | 60 | 15 |
| 25-3/4” | BEAL25 | 32 | 43 | 22,5 | 19,5 | 41 | 65,5 | 16 |
| 32-1” | BEAL32 | 40 | 49 | 27 | 23 | 49,5 | 76 | 19,5 |
| 40-1”1/4 | BEAL40 | 50 | 55 | 31 | 26 | 60 | 86 | 22 |
| 50-1”1/2 | BEAL50 | 63 | 55 | 37,5 | 31 | 66 | 92,5 | 22 |
| 63-2” | BEAL63 | 75 | 63 | 43,5 | 37,5 | 82 | 106,5 | 26 |