



PROGEF Standard Vanne à bille 3 voies type 543 Pro Horizontale/Passage en T Avec emboîtures taraudées Rp renforcées

Exécution:

- Matériau : Polypropylène (PP-H)
- Poignée verrouillable de série (DN10-DN50)
- Pour un montage et démontage facile (le collet et l'écrou union sont compatibles avec le type 546)
- Joint de la bille en PTFE
- Angle de manoeuvre 360°, sans butée
- Peut-être équipé d'un kit de butée à 90°, utilisable dans différentes positions
- Inserts de fixation en acier inoxydable intégrés
- Sens du fluide A-B-C, voir schéma (position d'origine)
- Côte z, extrémités de la vanne et écrous compatibles avec le type 543 (1ère génération)

Option:

- Module avec indicateur de position et affichage LED (DN10-50)
- Poignée manuelle avec retour par ressort ("dispositif homme mort") (DN10-25)
- Actionneur pneumatique ou électrique GF
- Possibilité de configuration individuelle de la vanne

d (mm)	DN (mm)	Type de filetage	Pouces (inch)	PN (bar)	valeur kv (Δp=1 bar) (L/min)	EPDM Code	SP	poids (kg)
16	10	Rp	3/8	10	140	167 543 281	1	0,160
20	15	Rp	1/2	10	200	167 543 282	1	0,164
25	20	Rp	3/4	10	470	167 543 283	1	0,236
32	25	Rp	1	10	793	167 543 284	1	0,357
40	32	Rp	1 1/4	10	1290	167 543 285	1	0,609
50	40	Rp	1 1/2	10	1910	167 543 286	1	0,898
63	50	Rp	2	10	3100	167 543 287	1	1,744

FKM Code	SP	poids (kg)
167 543 291	1	0,160
167 543 292	1	0,164
167 543 293	1	0,236
167 543 294	1	0,357
167 543 295	1	0,609
167 543 296	1	0,898
167 543 297	1	1,744

D (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	M (mm)	z (mm)	z1 (mm)
50	61	28	8	112	82	72	36	25	35	47	6	86	43
50	61	28	8	114	82	72	36	25	35	47	6	84	42
58	74	32	8	131	106	85	43	25	44	62	6	99	50
68	80	36	8	154	106	98	49	25	44	62	6	112	56
84	95	45	9	180	131	118	59	45	57	74	8	132	66
97	102	51	9	203	131	135	68	45	57	74	8	153	77
124	117	65	9	258	152	176	88	45	66	86	8	196	98

Les données techniques ne sont pas contractuelles. Elles ne constituent pas une garantie expresse ou implicite des caractéristiques et ne garantissent ni des propriétés, ni une durabilité spécifiques. Elles sont sujettes à modification. Nos conditions générales de vente s'appliquent.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>