


SYGEF Plus Bouchon

SDR21/PN16


Produit haute pureté pour salles blanches ISO Class 5 (100)

Exécution:

- Matière: PVDF-HP
- Type A: Moulé par injection
- Type B: Usiné, y compris la marque frontale (ne doit pas être dépassé)



Type A



Type B

d	DN	PN	SDR	MDS	Type	Code	L	e
(mm)	(mm)	(bar)					(mm)	(mm)
20	15	16	21	BCF, IR	A	735 968 106	47,0	1,9
25	20	16	21	BCF, IR	A	735 968 107	47,0	1,9
32	25	16	21	BCF, IR	A	735 968 108	52,0	2,4
40	32	16	21	IR	B	735 968 334	30,0	2,4
50	40	16	21	IR	B	735 968 335	30,0	3,0
63	50	16	21	IR	B	735 968 336	30,0	3,0
75	65	16	21	BCF, IR	A	735 968 112	64,0	3,6
90	80	16	21	BCF, IR	A	735 968 113	70,5	4,3
110	100	16	21	BCF, IR	A	735 968 114	77,5	5,3
140	125	16	21	IR	B	735 968 341	45,0	6,7
160	150	16	21	IR	B	735 968 342	46,0	7,7
200	200	16	21	IR	B	735 968 344	54,0	9,6
225	200	16	21	IR	B	735 968 345	57,0	10,8

Les données techniques ne sont pas contractuelles. Elles ne constituent pas une garantie expresse ou implicite des caractéristiques et ne garantissent ni des propriétés, ni une durabilité spécifiques. Elles sont sujettes à modification. Nos conditions générales de vente s'appliquent.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>