
Source : Documentation technique PVC-U K62, GIRPI, p. 33 — https://girpi.com/ftp/documentation/DTPRECOL_MAJ%202025_13-02-25.pdf

EMBOUTS TARAUDES

avec bague metallique de renfort
Femelle/Mâle - G à visser






D	G	Référence	Dn	Z	E	A	L	E1
12	1/4”	BEG12	8	15	12	19	27	12,5
16	3/8”	BEG16	10	19,5	14	23	32	12,5
20	1/2”	BEG20	15	22	16,5	27	39	17
25	3/4”	BEG25	20	24,5	19,5	34	43	18,5
32	1”	BEG32	25	26	22	41	48	21,5
40	1"1/4	BEG40	32	34	26,5	55	58	24
50	1"1/2	BEG50	40	38,5	31	60	63	24,5
63	2”	BEG63	50	44	37,5	75	72	28

- Les BEG peuvent être raccordés à des pièces en PVC U et métalliques (laiton, fonte, inox, acier).
- Pour le montage des BEG, utiliser du ruban en “TEFLON” (PTFE) à l’exclusion de toutes filasses ou produits similaires.
On peut aussi utiliser une pâte d’étanchéité compatible avec le PVC-U.
- Le taraudage est cylindrique renforcé par bague en acier cadmié.
- Les BEG peuvent être utilisés en femelle.

MANCHONS TARAUDES

avec bague de renfort sauf BMM90 et 110
Femelle/Mâle - G à visser






D	G	Référence	D1	Z	E	A	L
16	3/8’’	BMM16	20	5,5	14	23	32
20	1/2”	BMM20	25	5,5	16	27,5	38,5
25	3/4”	BMM25	32	5,5	19	34	43
32	1”	BMM32	40	5	22	41	48
40	1"1/4	BMM40	50	7	27,5	55	58,5
50	1"1/2	BMM50	63	8,5	31	65	63,5
63	2"	BMM63	75	11,5	39,6	75,7	78,9
75	2"1/2	BMM75	90	9,9	46,5	92,0	88,2
90	3"	BMM90	107,8	8	51,5	108,8	93,5
110	4"	BMM110	131,4	16,4	59,2	138,3	118

- Les manchons d’adaptation BMM peuvent être raccordés à des pièces en PVC-U et métalliques (laiton, fonte, inox, acier).
- Les BMM peuvent être utilisés en mâle ou femelle à coller, avec un Ø de différence.
- Pour le montage des BMM, utiliser du ruban en “TEFLON” (PTFE) à l’exclusion de toutes filasses ou produits similaires.
On peut aussi utiliser une pâte d’étanchéité compatible avec le PVC-U .
- Le taraudage est cylindrique.

MANCHONS AVEC TARAUDAGE LAITON

Femelle/Mâle - G à visser





D-G	Dn	Référence	D1	Z	E	L	A
16-3/8”	10	BMML16	20	9	17	38,5	32
20-1/2”	15	BMML20	25	9	16,5	44	36
25-3/4”	20	BMML25	32	9,5	19,5	49	41,5
32-1”	25	BMML32	40	9,5	23	56,5	49,5
40-1”1/4	32	BMML40	50	7	31	64	60
50-1”1/2	40	BMML50	63	7	37,5	69,5	66
63-2”	50	BMML63	75	8	43,5	80,5	82

Spécialement adapté pour couple de serrage important