


PROGEF Standard Vanne à bille type 546 Pro
Avec brides tournantes PP acier ISO PP-H

Exécution:


- Poignée verrouillable en standard
- Joint de la bille en PTFE
- Inserts de fixation en acier inoxydable intégrés
- Cote z, extrémités de la vanne et écrous **compatibles** avec le type 546 (1ère génération)

Option:

- Module d'interface pour capteur de position avec LED (PNP, NPN et NAMUR)
- Poignée manuelle avec retour par ressort ("dispositif homme mort") (DN10-25)
- Actionneur pneumatique ou électrique GF
- Possibilité de configuration individuelle de la vanne



d	DN	Pouces	PN	valeur kv	EPDM	SP	poids	FKM	SP	poids
(mm)	(mm)	(inch)	(bar)	(Δp=1 bar)	Code		(kg)	Code		(kg)
75	65	2 1/2	10	5000	167 546 808	1	6,352	167 546 818	1	5,417
90	80	3	10	7000	167 546 809	1	7,907	167 546 819	1	7,941
110	100	4	10	11000	167 546 810	1	10,896	167 546 820	1	9,928



d	b1	B3	D1	DE1	G	H	H1	H4	k1	L	Lz	M	M1	M2
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
75	18	70	166	166	M8	169	85	15	145	290	68	270	64	205
90	20	70	200	200	M8	180	105	15	160	310	71	270	64	205
110	20	120	238	238	M12	194	123	22	180	350	82	326	71	255

Les données techniques ne sont pas contractuelles. Elles ne constituent pas une garantie expresse ou implicite des caractéristiques et ne garantissent ni des propriétés, ni une durabilité spécifiques. Elles sont sujettes à modification. Nos conditions générales de vente s'appliquent.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>