
Source : Documentation technique PVC-U K62, GIRPI, p. 33 — https://girpi.com/ftp/documentation/DTPRECOL_MAJ%202025_13-02-25.pdf



## EMBOUTS TARAUDES

avec bague metallique de renfort
Femelle/Mâle - G à visser







| D | G | Référence | Dn | Z | E | A | L | E1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1/4” | BEG12 | 8 | 15 | 12 | 19 | 27 | 12,5 |
| 16 | 3/8” | BEG16 | 10 | 19,5 | 14 | 23 | 32 | 12,5 |
| 20 | 1/2” | BEG20 | 15 | 22 | 16,5 | 27 | 39 | 17 |
| 25 | 3/4” | BEG25 | 20 | 24,5 | 19,5 | 34 | 43 | 18,5 |
| 32 | 1” | BEG32 | 25 | 26 | 22 | 41 | 48 | 21,5 |
| 40 | 1"1/4 | BEG40 | 32 | 34 | 26,5 | 55 | 58 | 24 |
| 50 | 1"1/2 | BEG50 | 40 | 38,5 | 31 | 60 | 63 | 24,5 |
| 63 | 2” | BEG63 | 50 | 44 | 37,5 | 75 | 72 | 28 |

- Les BEG peuvent être raccordés à des pièces en PVC U et métalliques (laiton, fonte, inox, acier).
- Pour le montage des BEG, utiliser du ruban en “TEFLON” (PTFE) à l’exclusion de toutes filasses ou produits similaires.
On peut aussi utiliser une pâte d’étanchéité compatible avec le PVC-U.
- Le taraudage est cylindrique renforcé par bague en acier cadmié.
- Les BEG peuvent être utilisés en femelle.

## MANCHONS TARAUDES

avec bague de renfort sauf BMM90 et 110
Femelle/Mâle - G à visser







| D | G | Référence | D1 | Z | E | A | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 3/8’’ | BMM16 | 20 | 5,5 | 14 | 23 | 32 |
| 20 | 1/2” | BMM20 | 25 | 5,5 | 16 | 27,5 | 38,5 |
| 25 | 3/4” | BMM25 | 32 | 5,5 | 19 | 34 | 43 |
| 32 | 1” | BMM32 | 40 | 5 | 22 | 41 | 48 |
| 40 | 1"1/4 | BMM40 | 50 | 7 | 27,5 | 55 | 58,5 |
| 50 | 1"1/2 | BMM50 | 63 | 8,5 | 31 | 65 | 63,5 |
| 63 | 2" | BMM63 | 75 | 11,5 | 39,6 | 75,7 | 78,9 |
| 75 | 2"1/2 | BMM75 | 90 | 9,9 | 46,5 | 92,0 | 88,2 |
| 90 | 3" | BMM90 | 107,8 | 8 | 51,5 | 108,8 | 93,5 |
| 110 | 4" | BMM110 | 131,4 | 16,4 | 59,2 | 138,3 | 118 |

- Les manchons d’adaptation BMM peuvent être raccordés à des pièces en PVC-U et métalliques (laiton, fonte, inox, acier).
- Les BMM peuvent être utilisés en mâle ou femelle à coller, avec un Ø de différence.
- Pour le montage des BMM, utiliser du ruban en “TEFLON” (PTFE) à l’exclusion de toutes filasses ou produits similaires.
On peut aussi utiliser une pâte d’étanchéité compatible avec le PVC-U .
- Le taraudage est cylindrique.

## MANCHONS AVEC TARAUDAGE LAITON

Femelle/Mâle - G à visser






| D-G | Dn | Référence | D1 | Z | E | L | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-3/8” | 10 | BMML16 | 20 | 9 | 17 | 38,5 | 32 |
| 20-1/2” | 15 | BMML20 | 25 | 9 | 16,5 | 44 | 36 |
| 25-3/4” | 20 | BMML25 | 32 | 9,5 | 19,5 | 49 | 41,5 |
| 32-1” | 25 | BMML32 | 40 | 9,5 | 23 | 56,5 | 49,5 |
| 40-1”1/4 | 32 | BMML40 | 50 | 7 | 31 | 64 | 60 |
| 50-1”1/2 | 40 | BMML50 | 63 | 7 | 37,5 | 69,5 | 66 |
| 63-2” | 50 | BMML63 | 75 | 8 | 43,5 | 80,5 | 82 |

Spécialement adapté pour couple de serrage important